

**バイロン 5W-30 SL**

～ 省燃費性の最高級エンジン油 ～

部分合成油

API SL 相当

ガソリンエンジン油規格API（米国石油協会）SL相当の省燃費性に優れた高級ガソリンエンジン油です。低温での優れた流動性によるエンジン始動性や、高温での優れた潤滑性による摩耗防止性など、優れた燃費性能とエンジン性能を発揮します。

**【用途】**

- ☆ 過走行ハイブリッド車やリッターカーなど、省燃費性を求めるクルマ  
省燃費性や低温粘度特性などで、いつまでも省燃費性を維持
- ☆ 市街地走行が主体で、低温始動性を求めるクルマ
- ☆ 大事に長持ちさせたいクルマ

**【特長】**

- ☆ あらゆる国産車において、省燃費性を発揮
- ☆ 低温での流動性などに優れ、エンジン性能を100%発揮

**【代表性状】**

項 目		5W-30
密 度	g/cm <sup>3</sup>	0.8632
色		L3.0
引 火 点	°C	228
流 動 点	°C	-45.0
低温見かけ粘度 (-30°C)	mPa·s	3,940
動 粘 度 mm <sup>2</sup> /s	40°C	62.71
	100°C	10.66
粘 度 指 数		161
塩 基 価	mgKOH/g	6.62

《荷姿》200Lドラム缶

**中外油化学工業株式会社**

本社・埼玉工場：埼玉県八潮市西袋790 TEL：(048)929-0051  
佐野工場：栃木県佐野市出流原町444-2 TEL：(0283)25-1662