

バイロン ACEA 5W-40 SM/CF

～ 欧州車向けの高性能エンジン油 ～

HVI基油

API SL/CI-4 相当

ガソリンエンジン油規格API (米国石油協会) SMに相当し、欧州車向けに開発された高性能ガソリンエンジン油です。NAからターボ車まで幅広く対応し、高温での優れた熱安定性と低温での優れた流動性により、あらゆるエンジン搭載車において、優れた燃費性能とエンジン性能を発揮します。

【用途】

- ☆ 高速での長距離走行など、耐熱性と省燃費性を求めるクルマ
長期間使用してもオイルの劣化を抑制し、省燃費の持続性も維持
- ☆ 通勤・ビジネスなど市街地走行が多く、燃費と経済性を求めるクルマ
- ☆ 欧州車のエンジンに対応

【特長】

- ☆ 低速(低温)から高速(高温)まで、エンジンの保護と省燃費性を持続
- ☆ 清浄性・摩耗防止性(潤滑性)により、エンジン性能をフルに発揮

【代表性状】

項 目		5W-40
密 度	g/cm ³	0.8532
色		L3.5
引 火 点	°C	—
流 動 点	°C	—
低温見かけ粘度 (−30°C)	mPa·s	5,600
動 粘 度	40°C	81.78
	100°C	13.63
粘 度 指 数		171
塩 基 価	mgKOH/g	—

《荷姿》200Lドラム缶

中外油化学工業株式会社

本社・埼玉工場：埼玉県八潮市西袋790 TEL：(048)929-0051
 佐野工場：栃木県佐野市出流原町444-2 TEL：(0283)25-1662