

**バイロン フォース 0W-20/5W-20/5W-30 SN,GF-5**

～ 低温流動性に優れた最高級エンジン油 ～

**API SN, ILSAC GF-5**

最新のガソリンエンジン油規格・ILSAC (国際潤滑油標準化および認定委員会) とAPI (米国石油協会) SNの認定を取得した、最高級ガソリンエンジン油です。従来の規格品と比べ、より厳しい低温始動性や摩耗防止試験などをパスした最高峰のガソリンエンジン油です。

**【用途】**

- ☆ 燃費性能とエンジン性能の両立を求めるクルマ  
省燃費性や熱・酸化安定性により、長期間優れたエンジン性能を維持
- ☆ 最新仕様の高性能な新車で、長期間大事に乗りたいクルマ

**【特長】**

- ☆ 世界最高規格の認定を取得  
APIサービス分類：SNの認定を取得  
ILSACサービス分類：GF-5の認定を取得
- ☆ あらゆる国産車・欧米車において、エンジン性能を100%発揮
- ☆ 低温での始動性や高温での安定性に優れ、エンジンを長持ちさせる

**【代表性状】**

項目		0W-20	5W-20	5W-30
密度	g/cm <sup>3</sup>	0.8488	0.8532	0.8531
色		L3.0	L3.0	L3.0
引火点	℃	226	234	236
流動点	℃	-45.0	-45.0	-40.0
低温見かけ粘度	mPa·s	5,230 (-35℃)	5,400 (-25℃)	5,520 (-30℃)
動粘度 mm <sup>2</sup> /s	40℃	45.31	49.09	63.85
	100℃	8.553	8.534	10.78
粘度指数		169	151	160
酸価	mgKOH/g	1.48	2.02	2.10
塩基価	mgKOH/g	6.92	7.60	7.66

《荷姿》200Lドラム缶 20Lペール缶

**中外油化学工業株式会社**

本社・埼玉工場：埼玉県八潮市西袋790 TEL：(048)929-0051  
佐野工場：栃木県佐野市出流原町444-2 TEL：(0283)25-1662