

バイロン フォース 10W-30/10W-40 SN,GF-5

～ 低温流動性に優れた最高級エンジン油 ～

API SN, ILSAC GF-5

最新のガソリンエンジン油規格・ILSAC (国際潤滑油標準化および認定委員会) と API (米国石油協会) SN の認定を取得した、最高級ガソリンエンジン油です。従来の規格品と比べ、より厳しい低温始動性や摩耗防止試験などをパスした最高峰のガソリンエンジン油です。
※ 10W-40 は SN のみの取得となります。

【用途】

- ☆ 燃費性能とエンジン性能の両立を求めるクルマ
省燃費性や熱・酸化安定性により、長期間優れたエンジン性能を維持
- ☆ 最新仕様の高性能な新車で、長期間大事に乗りたいクルマ

【特長】

- ☆ 世界最高規格の認定を取得
API サービス分類：SN の認定を取得
ILSAC サービス分類：GF-5 の認定を取得
- ☆ あらゆる国産車・欧米車において、エンジン性能を 100% 発揮
- ☆ 低温での始動性や高温での安定性に優れ、エンジンを長持ちさせる

【代表性状】

項 目		10W-30	10W-40
密 度	g/cm ³	0.8559	0.8572
色		L 3.0	L 3.5
引 火 点	°C	226	236
流 動 点	°C	-40.0	-45.0
低温見かけ粘度	mPa·s	3,460 (-25°C)	4,930 (-25°C)
動 粘 度 mm ² /s	40°C	65.11	94.02
	100°C	10.63	14.65
粘 度 指 数		153	162
酸 価	mgKOH/g	2.18	2.09
塩 基 価	mgKOH/g	7.80	7.85

《荷姿》 200L ドラム缶 20L ペール缶

中外油化学工業株式会社

本社・埼玉工場：埼玉県八潮市西袋790 TEL：(048)929-0051
佐野工場：栃木県佐野市出流原町444-2 TEL：(0283)25-1662