

**バイロン ユーロ 5W-30/5W-40 SM/CF**

～ 耐熱性の最高級省燃費エンジン油 ～

**API SM/CF, ILSAC GF-4**

API (米国石油協会) サービスの認定を取得した、耐熱性に優れたガソリンエンジン油です。特に高温での優れた熱安定性と低温での優れた流動性により、あらゆるエンジン搭載車において、優れた燃費性能とエンジン性能を発揮します。

### 【用途】

- ☆ 高速での長距離走行など、耐熱性と省燃費性を求めるクルマ  
     長期間使用してもオイルの劣化を抑制し、省燃費の持続性も維持
- ☆ 通勤・ビジネスなど市街地走行が多く、燃費と経済性を求めるクルマ
- ☆ リッターカーから大排気量車まで、あらゆるエンジンに対応

### 【特長】

- ☆ 世界最高規格の認定を取得  
     API サービス分類：SM/CFの認定を取得
- ☆ 低速(低温)から高速(高温)まで、エンジンの保護と超省燃費性を持続
- ☆ 国産車の基本エンジン油で、エンジン性能を100%発揮

### 【代表性状】

項 目		5W-30	5W-40
密 度	g/cm <sup>3</sup>	0.8528	0.8531
色		L3.0	L2.5
引 火 点	℃	240	234
流 動 点	℃	-45.0	-45.0
低温見かけ粘度 (-30℃)	mPa·s	5,080	4,600
動 粘 度	40℃	64.80	87.14
	100℃	11.04	14.56
粘 度 指 数		163	175
塩 基 価	mgKOH/g	7.79	7.63

《荷姿》200Lドラム缶

### 中外油化学工業株式会社

本社・埼玉工場：埼玉県八潮市西袋790 TEL：(048)929-0051  
 佐野工場：栃木県佐野市出流原町444-2 TEL：(0283)25-1662