

バイロン ユーロ 5W-50 SM/CF

～ 粘度特性に優れた高性能エンジン油 ～

API SM/CF

API (米国石油協会) サービス分類のSM/CFの認定を取得した、粘度特性に優れたガソリンエンジン油です。高粘度を必要とする欧州車やスポーツ車などにおいて、低温での流動性と高温での摩耗防止性(潤滑性)を両立し、長期間優れたエンジン性能を発揮します。

【用途】

- ☆ 低温から高温まで使用環境が厳しく、適正な粘度を必要とするクルマ
低温での流動性に優れ、かつ高温での摩耗防止性(潤滑性)を両立
- ☆ 大排気量の欧州車やスポーツ車など、高粘度を必要とするクルマ
- ☆ 高速・高負荷運転などが多く、耐熱性や潤滑性を求めるクルマ

【特長】

- ☆ 世界最高規格の認定を取得 **APIサービス分類: SM/CFの認定を取得**
- ☆ 低温から高温まで幅広い使用環境でも、適正な粘度を保持
- ☆ 摩耗防止性(潤滑性)などに優れ、過酷な運転でもエンジンを守る

【代表性状】

項目		5W-50
密度	g/cm ³	0.8552
色		L2.5
引火点	°C	230
流動点	°C	-45.0
低温見かけ粘度 (-30°C)	mPa·s	5,100
動粘度	40°C	119.2
	100°C	18.86
粘度指数		178
塩基価	mgKOH/g	7.53

《荷姿》200Lドラム缶

中外油化学工業株式会社

本社・埼玉工場：埼玉県八潮市西袋790 TEL：(048)929-0051
佐野工場：栃木県佐野市出流原町444-2 TEL：(0283)25-1662