

バイロン シンセ 0W-30/5W-40 SM/CF

～ 安定性に優れた最高級エンジン油 ～

化学合成油

API SM/CF 相当

最新のガソリンエンジン油規格API（米国石油協会）SMに相当し、安定性に優れた最高級ガソリンエンジン油です。化学合成油と厳選した添加剤の採用により、低温から高温まで優れた熱・酸化安定性などにより、エンジン性能をフルに発揮します。

【用途】

- ☆ 燃費性能とエンジン性能の両立を求めるクルマ
省燃費性や熱・酸化安定性により、長期間優れたエンジン性能を維持
- ☆ 最新仕様の高性能な新車で、長期間大事に乗りたいクルマ
- ☆ 市街地走行や高速連続走行など、あらゆる運転条件で走行のクルマ

【特長】

- ☆ あらゆる国産車・欧米車において、エンジン性能を100%発揮
- ☆ 低温での始動性や高温での安定性に優れ、エンジンを長持ちさせる

【代表性状】

項 目		0W-30	5W-40
密 度	g/cm ³	0.8418	0.8476
色		L2.5	L3.0
引 火 点	℃	232	242
流 動 点	℃	-50.0以下	-50.0以下
低温見かけ粘度	mPa·s	3,630 (-35℃)	4,060 (-30℃)
動 粘 度	40℃	54.04	84.16
	mm ² /s 100℃	10.03	13.84
粘 度 指 数		175	169
塩 基 価	mgKOH/g	7.66	7.44

《荷姿》200Lドラム缶

中外油化学工業株式会社

本社・埼玉工場：埼玉県八潮市西袋790 TEL：(048)929-0051
 佐野工場：栃木県佐野市出流原町444-2 TEL：(0283)25-1662