

# バイロン プラス 10W-30/10W-40 SM/CF

～ 汎用性に優れた高性能エンジン油 ～

**API SM/CF**

API (米国石油協会) サービス分類SM/CFの認定を取得した、汎用性に優れた高性能のガソリンエンジン油です。乗用車から小型トラックまであらゆるエンジンに適合し、一般走行からスポーツ走行まで全てのエンジンをカバーし、特に高温での安定性・潤滑性に優れ、長期間優れたエンジン性能を維持します。

## 【用途】

- ☆ 高速・高負荷での連続運転など、耐熱性と経済性を求めるクルマ  
あらゆるエンジンで、オイル劣化の防止とエンジンの寿命延長が可能
- ☆ 乗用車から小型トラックまで、あらゆる車種に対応
- ☆ セダン・SUVやスポーツ車など、あらゆるエンジンに対応

## 【特長】

- ☆ 世界最高規格の認定を取得  
API サービス分類：SM/CFの認定を取得
- ☆ 劣化(熱安定性)や摩耗(潤滑性)を抑制し、エンジン性能をフルに発揮
- ☆ オイル劣化を抑制し、長期間エンジン性能を最適に維持

## 【代表性状】

項 目		10W-30	10W-40
密 度	g/cm <sup>3</sup>	0.8657	0.8680
色		L3.5	L3.5
引 火 点	°C	226	228
流 動 点	°C	-40.0	-42.5
低温見かけ粘度 (-25°C)	mPa·s	4,420	5,290
動 粘 度	40°C	64.31	96.77
	mm <sup>2</sup> /s	10.48	14.84
粘 度 指 数		152	160
塩 基 価	mgKOH/g	7.54	7.60

《荷姿》200Lドラム缶

## 中外油化学工業株式会社

本社・埼玉工場：埼玉県八潮市西袋790 TEL：(048)929-0051  
佐野工場：栃木県佐野市出流原町444-2 TEL：(0283)25-1662