

バイロン セーブ 10W-30/10W-40 SL/CF

～ 経済性に優れた高性能エンジン油 ～

API SL/CF 相当

API (米国石油協会) サービス分類SL/CFに相当する、経済性に優れた高性能のガソリンエンジン油です。軽自動車からワゴンなどあらゆる車種に適合し、かつオイル劣化が少なく、安定性に優れたエンジン油です。さらにディーゼルエンジンにも使用でき、1油種の管理で在庫負担が少なく経済的です。

【用途】

- ☆ 市街地走行や高速走行など、安定性と経済性を求めるクルマ
オイルの劣化防止などで、エンジンの寿命延長が可能
- ☆ 軽自動車やワゴンなど、あらゆる車種・エンジンに対応
- ☆ ガソリン車とディーゼル車兼用で、在庫管理が簡単

【特長】

- ☆ 一般走行車両のエンジン性能を確保
APIサービス分類：SL/CFに相当
- ☆ 適正なオイル交換距離(期間)で、エンジン寿命を延長
- ☆ エンジン内部の汚れ・摩耗を抑制し、エンジン性能をフルに発揮

【代表性状】

項 目		10W-30	10W-40
密 度	g/cm ³	0.8510	0.8770
色		L2.0	L3.0
引 火 点	°C	244	232
流 動 点	°C	-37.5	-45.0
低温見かけ粘度 (-25°C)	mPa·s	2,750	3,380
動 粘 度	40°C	61.78	84.92
	100°C	10.45	13.09
粘 度 指 数		159	155
塩 基 価	mgKOH/g	5.95	6.21

《荷姿》200Lドラム缶

中外油化学工業株式会社

本社・埼玉工場：埼玉県八潮市西袋790 TEL：(048)929-0051
 佐野工場：栃木県佐野市出流原町444-2 TEL：(0283)25-1662