

**バイロン T 15W-50 SM/CF**

～ 信頼性の高い高級エンジン油 ～

**API SM/CF 相当**

API (米国石油協会) サービス分類のSM/CFに相当する、信頼性の高い高級ガソリンエンジン油です。高級欧州車やスポーツ車などにおいて、高温での優れた潤滑性による摩耗防止性を両立し、高次元で信頼性の高いエンジン性能を発揮します。

**【用途】**

- ☆ 高級欧州車やスポーツ車など、高次元で信頼性を求めるクルマ  
高温での連続運転でも摩耗を抑制し、エンジン寿命の延長が可能
- ☆ 高速・高負荷運転が多く、摩耗防止性(潤滑性)を求めるクルマ
- ☆ 大排気量車などで、高出力・高トルクを求めるクルマ

**【特長】**

- ☆ 世界的な規格に準拠  
APIサービス分類：SM/CFに相当するエンジン性能を維持
- ☆ 摩耗(潤滑性)や汚れ(清浄性)を防止し、エンジン性能をフルに発揮

**【代表性状】**

項 目		15W-50
密 度	g/cm <sup>3</sup>	0.8656
色		3.0
引 火 点	°C	236
流 動 点	°C	-40.0
低温見かけ粘度 (-20°C)	mPa·s	2,450
動 粘 度	40°C	123.0
	100°C	18.88
粘 度 指 数		173
塩 基 価	mgKOH/g	7.74

《荷姿》200Lドラム缶/20Lペール缶

**中外油化学工業株式会社**

本社・埼玉工場：埼玉県八潮市西袋790 TEL：(048)929-0051  
佐野工場：栃木県佐野市出流原町444-2 TEL：(0283)25-1662