

バイロン スター 10W-30/10W-40

～ ロングドレイン性の高性能エンジン油 ～

API SL,SJ/CF-4 相当

API (米国石油協会) サービス分類CF-4に相当し、ディーゼルエンジン用の高級エンジン油です。高度精製の鉱物油に最新技術の添加剤を最適に配合し、優れた清浄性・酸中和性などにより、エンジン油の劣化を抑制しオイル交換の延長を可能とします。さらにガソリンエンジン用とし、API・SL, SJにも相当します。

【用途】

- ☆ 過酷な運転条件で、オイル劣化が激しいクルマ
酸化安定性・清浄性などで劣化を抑制、オイル交換の延長が可能
- ☆ 市街地走行などが多く、エンジン寿命が気になるクルマ
- ☆ 高出力ディーゼル車など、あらゆる車種に対応(ガソリン車にも適合)

【特長】

- ☆ オイル劣化を抑制し、ロングドレイン性を発揮
酸中和性などによるオイル交換の延長で、メンテナンス費用を低減
- ☆ 清浄性・摩耗防止性(潤滑性)により、エンジン性能をフルに発揮
- ☆ マルチグレードタイプで、年間を通して使用可能

【代表性状】

項 目		10W-30	10W-40
密 度	g/cm ³	0.8760	0.8767
色		L3.0	L3.0
引 火 点	°C	-	-
流 動 点	°C	-45.0	-45.0
低温見かけ粘度 (-25°C) mPa·s		5,350	5,360
動 粘 度	40°C	64.60	87.59
	100°C	10.30	13.52
mm ² /s			
粘 度 指 数		147	157
塩 基 価	mgKOH/g	7.74	7.74

《荷姿》200Lドラム缶

中外油化学工業株式会社

本社・埼玉工場：埼玉県八潮市西袋790 TEL：(048)929-0051
 佐野工場：栃木県佐野市出流原町444-2 TEL：(0283)25-1662