

バイロン DH-2 α 10W-30/10W-40

～粘度特性に優れた最高級クリーンディーゼルオイル～

DH-2/CF-4 相当

JASO (日本自動車規格会議) の DH-2 規格・API (米国石油協会) サービス分類の CF-4 規格に相当する、DPF (ディーゼル微粒子除去装置) 対応の最高級ディーゼルエンジン油です。高度精製 (HVI) 油の使用により、従来の DH-2 製品に比べ、高温での優れた熱安定性と摩耗防止性 (潤滑性)、低温での優れた流動性によるエンジン始動性を両立し、エンジン性能を最大限に引き出します。

特に最新の排出ガス規制対応のトラック・バスなどに対して最高のパフォーマンスを演出します。

【用途】

- ☆ **最新の排出ガス規制対応のDPF装着車に適合**
- ☆ 高速・高負荷や市街地走行など、あらゆる運転条件に適合
- ☆ 耐熱性や潤滑性を求める車種に最適

【特長】

- ☆ 従来の DH-2 製品に比べ、長期に渡っての使用が可能
- ☆ 低温から高温まで幅広い使用環境でも、適正な粘度を保持
- ☆ 劣化 (熱安定性) や摩耗 (潤滑性) を抑制し、エンジン性能をフルに発揮

【代表性状】

項目		10W-30	10W-40
密度	g/cm ³	0.8525	0.8547
色		L2.5	L2.5
引火点	°C	248	240
動粘度	40°C	62.18	92.85
	100°C	10.49	14.59
粘度指数		158	164
低温見かけ粘度 (-25°C)	mPa·s	2,440	3,950
M R V 粘度 (-30°C)	mPa·s	39,800	-
塩基価	mgKOH/g	9.37	9.81

《荷姿》200Lドラム缶

中外油化学工業株式会社

本社・埼玉工場：埼玉県八潮市西袋790 TEL：(048)929-0051
 佐野工場：栃木県佐野市出流原町444-2 TEL：(0283)25-1662