

バイロン マックス 10W-30/15W40 C F

～ ディーゼル専用のマルチグレードエンジン油 ～

API CF 相当

API (米国石油協会) サービス分類のCF規格を満足する、ディーゼルエンジン用の高級エンジン油です。CF油は優れた清浄分散性・酸中和性などにより、CD (S-3) 油の上級品質としての性能を有しており、大型トラック・バスや建設機械など、全てのディーゼルエンジンに最適なマルチグレードエンジン油です。

【用途】

- ☆ 過酷な運転条件で、オイル劣化が激しいエンジン
CD (S-3) 油に対し、優れたエンジン性能などを発揮
- ☆ 市街地走行などが多く、エンジン寿命が気になるクルマ
- ☆ 高出力ディーゼルエンジンなど、あらゆる車種に対応

【特長】

- ☆ オイル劣化を抑制し、エンジン寿命の延長が可能
優れた酸中和性などでオイル劣化を抑制し、エンジン内をきれいに維持
- ☆ 清浄性・摩耗防止性(潤滑性)により、エンジン性能をフルに発揮
- ☆ API サービス分類のCF規格をクリア(マルチグレードエンジン油)

【代表性状】

項 目		10W-30	15W-40
密 度	g/cm ³	0.8779	0.8825
色		L2.0	L2.5
引 火 点	°C	226	228
流 動 点	°C	-40.0以下	-37.5
低温見かけ粘度	mPa·s	6,340 (-25°C)	6,190 (-20°C)
動 粘 度	40°C	76.07	108.7
	100°C	11.54	14.47
粘 度 指 数	mm ² /s	145	136
塩 基 価	mgKOH/g	7.38	7.11

《荷姿》200Lドラム缶

中外油化学工業株式会社

本社・埼玉工場：埼玉県八潮市西袋790 TEL：(048)929-0051
 佐野工場：栃木県佐野市出流原町444-2 TEL：(0283)25-1662