

バイロン クリーンディーゼル DL-1 5W-30

～粘度特性に優れた最高級クリーンディーゼルオイル～

JASO DL-1 相当

JASO (日本自動車規格会議) のDL-1 規格に相当する、ディーゼル乗用車・商用車用DPF (ディーゼル微粒子除去装置) に対応した最高級ディーゼルエンジン油です。DL-1 適合車向けの専用オイルで、灰分の発生を抑えDPFの性能を損なうことなく洗浄性・耐熱性を維持し、エンジンを保護します。

特に最新の排出ガス規制対応のディーゼル乗用車・商用車などに対して最高のパフォーマンスを演出します。

【用途】

- ☆ **最新の排出ガス規制対応のDPF装着車に適合**
- ☆ 高速・高負荷や市街地走行など、あらゆる運転条件に適合
- ☆ 耐熱性や潤滑性を求める車種に最適

【特長】

- ☆ 蒸発を抑え省燃費性を実現
- ☆ 低温から高温まで幅広い使用環境でも、適正な粘度を保持
- ☆ 劣化 (熱安定性) や摩耗 (潤滑性) を抑制し、エンジン性能をフルに発揮

【代表性状】

項 目		5W-30
密 度	g/cm ³	0.8539
色		L3.5
引 火 点	°C	226
動 粘 度 mm ² /s	40°C	55.58
	100°C	9.959
粘 度 指 数		168
低温見かけ粘度 (-30°C)	mPa・s	4,380
M R V 粘 度 (-30°C)	mPa・s	30,600
塩 基 価	mgKOH/g	3.93

《荷姿》200Lドラム缶

中外油化学工業株式会社

本社・埼玉工場：埼玉県八潮市西袋790 TEL：(048)929-0051
 佐野工場：栃木県佐野市出流原町444-2 TEL：(0283)25-1662