

**バイロン CNG 10W-30 SL/CI-4**

～ 耐熱性に優れたCNG用エンジン油 ～

**API SL/CI-4 相当**

API (米国石油協会) サービス分類のSL/CI-4に相当し、HVI (高粘度指数) 基油に耐熱性の添加剤を配合した、CNG (圧縮天然ガス) 用の高性能エンジン油です。高速・高負荷から市街地走行まであらゆる運転条件においても、NO<sub>x</sub> (窒素酸化物) による酸化劣化を抑え、エンジン性能をフルに発揮します。

### 【用途】

- ☆ CNG・LPG (液化石油ガス) エンジン搭載の車両  
トラック・バスおよびタクシーなど、あらゆるガスエンジン車に適合
- ☆ 乗用車から大型トラックまで、あらゆるエンジン・車種に対応

### 【特長】

- ☆ CNG用エンジン油  
API サービス分類：SL/CI-4 相当で、ガスエンジン搭載車に最適
- ☆ 劣化 (熱・酸化) を抑制し、長期間エンジン性能を最適に維持
- ☆ 燃料・オイル消費を抑制し、エンジン性能をフルに発揮

### 【代表性状】

項 目		10W-30
密 度	g/cm <sup>3</sup>	0.8590
色		L3.5
引 火 点	°C	236
流 動 点	°C	-45.0
低温見かけ粘度 (-25°C)	mPa·s	4,280
動 粘 度 mm <sup>2</sup> /s	40°C	63.32
	100°C	10.45
粘 度 指 数		154
塩 基 価	mgKOH/g	9.42

《荷姿》200Lドラム缶

### 中外油化学工業株式会社

本社・埼玉工場：埼玉県八潮市西袋790 TEL：(048)929-0051  
 佐野工場：栃木県佐野市出流原町444-2 TEL：(0283)25-1662