

**バイロン HPギヤー 80W-90 GL-5**

～ 高性能ギヤーオイル ～

API GL-5相当

API（米国石油協会）サービス分類GL-5に相当するギヤーオイルです。自動車のハイポイドギヤーで高速低トルク・低速高トルク、衝撃荷重の過酷条件に適し、オールシーズン型のギヤーオイルです。低温時での始動が円滑で高温時にも安定した潤滑性能を発揮します。

**【用途】**

- ☆ 過酷な運転条件で使用するクルマ  
優れた耐熱性でミッション内を保護
- ☆ 高負荷のかかるクルマ

**【特長】**

- ☆ 耐熱性・極圧性に優れギヤー機構を保護
- ☆ 過酷なディファレンシャルギヤーに最適

**【代表性状】**

項 目		80W-90
密 度	g/cm <sup>3</sup>	0.8926
色		L2.0
引 火 点	°C	230
流 動 点	°C	-35.0
動 粘 度	40°C	130.0
	mm <sup>2</sup> /s 100°C	14.99
B F (-26°C)		144,000
粘 度 指 数		118

《荷姿》200L・20Lペール缶

**中外油化学工業株式会社**

本社・埼玉工場：埼玉県八潮市西袋790 TEL：(048)929-0051  
佐野工場：栃木県佐野市出流原町444-2 TEL：(0283)25-1662